



HUSQVARNA P 525D з кабіною

РАЙДЕР ДЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ, ЯКИЙ КОМПЛЕКТУЄТЬСЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИМ ДИЗЕЛЬНИМ ДВИГУНОМ ТА КАБІНОЮ, ДОЗВОЛЯЄ ДОСЯГНУТИ НЕПЕРЕВЕРШЕНОЇ МАНЕВРНОСТІ І ПРОДУКТИВНОСТІ В СКЛАДНИХ УМОВАХ І НА ВЕЛИКИХ ПЛОЩАХ ЦІЛИЙ РІК. Повнопривідна трансмісія дає надійне зчеплення і стійкість на силках. Компактні розміри машини і висока швидкість пересування робить її придатною для використання як на окремих ділянках та на великих відстанях (наприклад, повз доріг) для муніципалітетів, підприємств, житлових агентств і т.д. Завдяки передньому розміщенню рукової деки оператор має ідеальний огляд робочої зони.

Вузли та деталі виготовлені із надійних та довговічних матеріалів, що гарантує роботу без простою на ремонті. Аксесуари, які постачаються окремо, такі як щітка, відвал, відвал (плуг), розкидувач-свілка підвищують продуктивність роботи райдера цілий рік. Райдери постачаються без річної деки і можуть бути оснащені декою Combi з шириною захвату 132 або 155 см. Кабіна оснащена віброзольною від шасі, в результаті чого вібрація і шум майже відсутні. Простора кабіна комплектується дверима зі скла, лобовим склом і сидінням Graptec з високою спинкою та підлоштовками, що збільшує комфорт водія. Райдер оснащений гідравлічним комплектом, світлодіодними фарами головного світла, габаритними та поворотними ліхтарями, противогаю, обігрівачем кабіни, проблисковим ліхтарем помаранчевого кольору і т.д. Для комфортної роботи в літній час кабіна легко демонтується. Додатково райдер оснащений підсилювачем керма, повним приводом, цифровим лічильником мото-годин. Крутий момент від двигуна до навісного обладнання передається через жорданний вал. У варіанті без кабіни райдери оснащуються захисною дугою для безпеки водія. Райдер постачається під замовлення.



Commercial graded transmission

High-specified variable piston pumps with separate gear boxes for front and rear axle.



Повний привід (AWD)

Повний привід на 4 колеса AWD (All Wheel Drive) гарантує надійне зчеплення з землею навіть на нерівних, мокрих та слизьких поверхнях. AWD автоматично регулює тягове зусилля на всіх колесах в залежності від ситуації та типу поверхні.

Чітке кермування

Унікальна шарнірна система рульового управління забезпечує поворот задньої пари коліс. Це гарантує відмінну маневренність та мінімальний радіус повороту.



Compact design

The compact size together with the unique articulated steering makes it easy to manoeuvre the machine in narrow spaces and tricky areas.



FEATURES

- Мінімальне коло завдяки шарнірній системі рульового управління
- Повний привід забезпечує зчеплення на всіх ділянках
- Commercial graded transmission
- Compact design for easy operation in narrow spaces
- Excellent hillside driving performance
- Широкий діапазон додаткового обладнання для використання райдера протягом цілого року
- Front-mounted cutting deck for precise trimming
- Shaft PTO for maximum efficiency
- Швидкий монтаж/демонтаж ріжучої деки завдяки спеціальному з'єднанню
- 3-cylinder Kubota diesel engine with full pressure lubrication.
- Ergonomic operator's interface
- Hydraulic power steering for increased comfort
- Unbeatable mowing accessibility
- Easy-access controls for user comfort
- Відкидний кожух двигуна робить його обслуговування легким та швидким
- Greasable mandrels for easy maintenance
- Off-set cutting deck for easy close-up trimming
- High-performance Combi deck, stamped from a single piece of steel plate.
- Сервісний режим деки для полегшення обслуговування
- Heavy-duty, durable steel ladder frame
- Durable cast iron rear wagon
- Heavy-duty deck design
- Всі шини одного розміру для комфортного керування

Technical Specifications	
BATTERY	
Ємність батареї	62 А-год
Виробник батареї	Exide
Тип батареї	Свинцеві / Кислота
Напруга акумулятора	12 В
Кількість елементів на батарею	6
Кількість батарей/батарейний блок	1 шт
Вага однієї батареї	32.29 фунти(-ів)
CAPACITY	
Номінальна потужність на робочих обертах Revolutions per minute	3000 об/хв
Номінальна потужність на робочих обертах Energy	18.7 кВт
Потужність	18.7 кВт
Швидкість, min-max max	18 км/год
Швидкість задн. ходу, min-max max	11 км/год
РОЗМІРИ	
Вага брутто	987000 г
Вага нетто	907000 г
Базова конструкція, висота	200.8 см
Базова конструкція, довжина	226.9 см
Базова машина, ширина	125.1 см
Конструкція деки	4.5 мм
Вага брутто	985 кг
Кліренс	140 мм
Length incl Combi 155	289.2 см
Висота спинки сидіння	Високий
Розмір шин, передні Diameter	20 дюйм
Розмір шин, задні Diameter	20 дюйм
Розмір шин, передні Width	10 дюйм
Розмір шин, задні Width	10 дюйм
Вага	907 кг
Розмір шин, передні Diameter wheel	10 дюйм
Розмір шин, задні Diameter wheel	10 дюйм
Колісна база	106 см
ДВИГУН	
Об'єм циліндра	1123 см ³
К-ть циліндрів	3
Охолодження двигуна	Водяне
Двигун, найменування	D1105
Двигун, виробник	Kubota
Модель двигуна	Diesel horizontal axle
Трансмісія, виробник	Kanzaki
Трансмісія, модель	KTM 23
Трансмісія, тип	Гідростатична повнопривідна (AWD)
ОБЛАДНАННЯ	
12-вольтовий роз'єм	Так
Тип повітряного фільтра	Коробчатого типу для важких умов роботи
Повний привід 4x4 (AWD)	Так
Колеса з підшипниками	Так
Запуск ножа(ів)	Електростарт
Ножі	3 шт
Ріжуча дека, тип	Combi
Викид трави	Mulching/Rear discharge

Technical Specifications	
Тип підстатики	Управління педалями
Привід на колеса	All-wheel drive
Тип конструкції рами	Ladder frame
Передні фари	Так
Відкидний підлокітник	Так
Лічильник мотогодин	Цифровий
Гідравлічний підйомник деки	Так
Можливі ріжучі деки	Combi 132, Combi 155
Panel led lamps	Hour meter, Oil pressure, PTO, Charge, Parking brake, Start/Glow
Panel levers	Lift, PTO, RPM, Start/Glow
Стоянкове гальмо, тип	Диск
Поворотна задня вісь	Так
Сервопривід керма	Так
Підвіска сидіння	Так
Сидіння	На підвісці, з підлокітниками
Позиція сервісного обслуговування	Так
Колісна база	106 см
LUBRICANTS	
Cooling volume	4.1 л
Споживання палива (г/кВт-год)	270 г/кВт-ч
Розташування паливного бака	Бічний (одинарний)
Об'єм паливного бака	25 л
Масляний радіатор	Так
Масляний фільтр	Yes
Тип масла	SAE 10w40
Тип палива	Дизельне паливо
Охолодження двигуна	Водяне
PACKAGING	
Висота упаковки	1508 мм
Довжина упаковки	2390 мм
Ширина упаковки	1243 мм
Вес брутто	78 кг
Об'єм упаковки	6051.82 дм ³
Quantity in Master pack	1
EMISSION DATA EU	
Викиди відпрацьованих газів (CO2 EU V)	1047 г/кВт-ч
MATERIALS	
Матеріал деки	Сталь
Ріжуча дека з порошковим покриттям	Так
Матеріал сидіння	Вініл
ЗВУК І ШУМ	
Рівень шуму	105 дБ(А)
Гарантований рівень потужності звуку, LWA	105 дБ(А)
Рівень шуму	105 дБ(А)
ВІБРАЦІЯ	
Сидіння з контролем рівня вібрації	0.7 м/с ²
Рульове колесо з контролем рівня вібрації	1.7 м/с ²