PGG 8/3

Высокопроизводительный синхронный генератор PGG 8/3 мощностью 7 кВт. Для автономного энергоснабжения переменным и трехфазным током на строительных площадках, в сельском или муниципальном хозяйствах.

Stage V

4-8 h





1 Исключительная простота использования

- Высокая мобильность благодаря складной толкающей ручке и шинам с защитой от проколов
- Электрический стартер обеспечивает легкий запуск бензинового двигателя.

2 Высокая надежность и безопасность

- Благодаря защите от перегрузки и недостатка масла, а также стальной трубчатой раме, аппарат обеспечивает максимальную безопасность оператору.
- С автоматическим регулятором напряжения (AVR) для работы чувствительных электронных устройств.

3 Очень мощный

- Синхронный генератор обеспечивает непрерывную мощность 7 кВт (400 В) или 2 кВт (230 В).
- Мощный бензиновый двигатель для применения мин. 5,5 часов от одной заправки бака.

4 Возможность использования аппаратов высокого давления Kärcher

- Для использования аппаратов высокого давления в местах без внешнего источника питания.
- Подходит для трехфазных аппратов высокого давления.

PGG 8/3, 1.042-209.0, 2022-07-24

Технические характеристики и комплектация

PGG 8/3

- Надежно обеспечивает трехфазным током (400 В)
- Удобная функция электрического запуска от ключа
- Прочная рама

Технические характеристики

Артикул		1.042-209.0
Штрих-код (EAN)		4054278547947
Параметры электросети	**~ / В**	3 / 400
Уровень звукового давления	**дБ(А)**	76
Номинальная мощность	**кВ**	2
Номинальная мощность (трехфазный ток)	**кВ**	7
Мощность	**кВ**	2,5
Производительность (трехфазный ток)	**кВ**	макс. 7,5
Тип привода		Бензиновий
Рабочий объем	**cm³**	440
Мощность двигателя	**кВ / PS**	11,8 / 16,1
Расход топлива	**л/ч**	4,5
Емкость бака для воды	**л**	25
Время работы при 50% мощности	**час**	7
Время работы при 100% мощности	**час**	5,5
Масса (с упаковкой)	**кг**	98
Масса (без принадлежностей)	**кг**	89,7
Размеры (Д × Ш × В)	**мм**	743 × 713 × 670

Комплектация

Индикатор режима работы	■
Выход постоянного тока (12 В)	■
Степень защиты IP 23	■
Система защиты от недостатка масла и перегрузки	■
Указатель уровня топлива	■
1-фазная штепсельная розетка типа F (с защитным контактом)	■
3-фазная штепсельная розетка CEE (16 A)	■

■ **Включено в комплект поставки**