



Husqvarna TC238TX

Трактор Husqvarna TC 238TX - потужний і комфортний трактор, розроблений для використання в садах середнього та великого розміру. Оснащений вбудованим колектором на 320 л, гідростатичною трансмісією з педальним керуванням, декою за низькою вібрацією. Керування системою BioClip® прямо з 15-дюймового сидіння класу люкс. Для вашого комфорту старт від ключа, світлодіодні ліхтарі та м'який обід керма.



Deluxe comfort seat

Deluxe comfort seat features premium vinyl, stitched design and extra thick cushions for improved comfort and superb ride quality.



Reinforced Cutting Deck

The stamped cutting deck is reinforced with heavy flat-stock steel for added strength and durability on the leading edge and trim side. (48" shown)

Педальне управління гідростатичною трансмісією

Управління гідростатичною трансмісією здійснюється двома окремими педальми - для руху вперед та назад.



Deluxe steering wheel

An oversized and extra thick steering wheel for less steering effort. Soft touch inner surface guarantees reduced effort and better ergonomics



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Педальне управління гідростатичною трансмісією
 - Reinforced Cutting Deck
 - Deluxe comfort seat for an improved ride quality
 - Deluxe steering wheel for better ergonomics
 - Електрозапуск ножів
 - Air Induction; excellent cutting performance
 - Литя передня вісь
 - Rubber isolator for solid feel and reduced vibration
- Rugged frame
 - Захисний передній бампер
 - LED lights with high intensity
 - Solid steel hood
 - Колеса із спеціальним протектором, який не пошкоджує газон
 - Deluxe Gauges
 - Легка експлуатація з автоматичним підсмоктування повітря при запуску.

Технічні характеристики	
АКУМУЛЯТОР	
Напруга акумулятора	12 В
ПРОДУКТИВНІСТЬ	
Номинальна потужність на робочих обертах, об/хв	2600 об/хв
Потужність	10.1 кВт
Радіус повороту, min	16 дюйм
Діаметр нескошеного круга	152 см
СЕРТИФІКАЦІЯ	
Гарантія для домовласників	3 Years
РОЗМІРИ	
Вага брутто	341101 г
Вага нетто	269887 г
Базова конструкція, висота	127 см
Базова конструкція, довжина	240 см
Базова конструкція, ширина (з пластиковим направляючим кожухом деки)	102 см
Базова конструкція, ширина (без пластикового направляючого кожуха деки)	102 см
Базова конструкція, ширина	102 см
Регулятор висоти стрижки	Важіль на крилі
Регулювання висоти косіння	Центральне, з допоміжною пружиною
Кількість рівнів висоти	6
Ширина скошування	97 см
Висота спинки сидіння	High 15"
Розмір шин, передні	15X6–6
Розмір шин, зад	18X9.5–8
Вага	265 кг
Колісна база	122 см
ДВИГУН	
Кількість циліндрів	2
Об'єм циліндра	656 cm³
Охолодження двигуна	Повітряне
Двигун, найменування	Серія Endurance V-Twin
Генератор	16 A
Двигун, виробник	Briggs & Stratton
Трансмісія, виробник	Tuff Torq
Трансмісія, модель	K46
Трансмісія, тип	Гідростатична
Об'єм паливного бака	13.3 л
Об'єм паливного бака	3.5 галон (амер.)
ОБЛАДНАННЯ	
Тип повітряного фільтра	Папір автомобільного типу
Колеса із спеціальним протектором, який не пошкоджує газон	2
Комплект BioClip®	BioClip® from seat
Запуск ножа(ів)	Електростарт
Тип леза	High Performance
Ножі	2 шт
Травозбірник	Включено
Підстанник	Так
Ріжуча дека, тип	Штамповано, посилено
Викид трави	Збір в травозбірник/мульчування
Отвір для промивання деки	Так
Тип гідростатики	Управління педалями
Фронтальний захисний пристрій	Трубчастий бампер
Генератор	16 A
Передні фари	Так
Лічильник мотогодин	Цифровий з запрограмованими інтервалами сервісного обслуговування
Ріжуча дека з порошковим покриттям	Так
Сидіння	Висока спинка Comfort
LUBRICANTS	
Двигун, тип змащування	Full pressure with oil filter
Розташування паливного бака	Передній

Технічні характеристики	
Місткість масляного бака	1.9 л
Масляний фільтр	Yes
Тип палива	Бензин
MATERIALS	
Матеріал деки	Сталь
Матеріал сидіння	Вініл
ЗВУК І ШУМ	
Гарантований рівень потужності звуку, LWA	100 дБ(А)
Рівень звукового тиску на вухо оператора	84 дБ(А)
Рівень шуму	98 дБ(А)
PACKAGING	
Висота упаковки	1270 мм
Довжина упаковки	2261 мм
Об'єм упаковки	3171.13 дм ³
Ширина упаковки	1168 мм
Quantity in Master pack	1