





HUSQVARNA 120i

Легка, проста у використанні акумуляторна пила ідеально підходить для розкривання деревини невеликого діаметру та для обрізання гілок. Наявна інтуїтивно зрозуміла панель для безпечного та зручного запуску. Безщітковий двигун із режимом savE™ забезпечує надійну роботу та триваліший час роботи, а низький рівень шуму дозволяє працювати поблизу житлових зон. Постачається без акумулятора та зарядного пристрою.



Безінструментальне натягування ланцюга

Швидке та легке натягування ланцюга, а також заміна шини та ланцюга без жодних ключів чи інструментів.



Безщітковий мотор

Високий коефіцієнт крутного моменту по відношенню до ваги для підвищення ефективності, підвищення надійності, зменшення шуму та тривалого терміну служби виробу

savE™

Вибирайте режим економії енергії savE™ для довготривалої роботи

Відкидна кришка бака

Відкидна кришка бака легко відкривається.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вибирайте режим економії енергії savE™ для довготривалої роботи
- Високий коефіцієнт крутного моменту по відношенню до ваги для підвищення ефективності та надійності.
- Безінструментальний натягувач ланцюга
- Відкидна кришка бака легко відкривається.
- Свобода без дротів та надійне, тривале використання
- Хороша оглядовість захисної ручки
- Інтуїтивно зрозуміла панель.
- Ланцюгове гальмо, що активується силою інерції
- Безшумна робота
- Продукти акумуляторної 100 серії мають компактну, полегшену конструкцію для відмінної ергономіки
- Дозволяє швидко переставити акумулятор з одного до іншого пристрою та продовжити роботу.

Технічні характеристики	
АКУМУЛЯТОР	
Ємність батареї	4.0 А·год
Модель зарядного пристрою	CS 80, 80W /220V
Виробник батареї	Global
Модель батареї	BLi20, 36V / 4.0Ah
Тип батареї	Літій-іонний
Напруга акумулятора	36 В
ПРОДУКТИВНІСТЬ	
Швидкість ланцюга в робочому режимі	11.5 м/с
РОЗМІРИ	
Вага брутто	5500 г
Вага нетто	4400 г
Довжина шини	12 дюйм
Вага (без батареї та ріжучого обладнання)	2.95 кг
ДВИГУН	
Тип двигуна	BLDC (безщеточний)
ОБЛАДНАННЯ	
Хвостовик шини	Вузький
Тип ланцюга	H38
Generic Chainsaw SubGroups	Occasional use chainsaws
Шаблон	1,1 мм
Тип ручки	Стандартна
Крок	3/8"
Тип зірочки	Шип 6
МАСТИЛО	
Продуктивність маслососа Max	6.5 мл/хв
Продуктивність маслососа Min	3.5 мл/хв
Тип маслососа	Автоматичний, плунжерний
Об'єм бака для мастила	0.20 л
Тип палива	Battery
PACKAGING	
Висота упаковки	333 мм
Довжина упаковки	495 мм
Об'єм упаковки	32.55 дм³
Ширина упаковки	280 мм
Quantity in Master pack	1
ЗВУК І ШУМ	
Гарантований рівень потужності звуку, LWA	101 дБ(A)
Рівень шуму	98 дБ(A)
Звуковий тиск (15м)	73 дБ(A)
Рівень звукового тиску на вухо оператора	88 дБ(A)
ВІБРАЦІЯ	
Денний рівень вібрації	2.67 m/s²
Вплив вібрації протягом дня (A8)	2.8 m/s²
Денна норма вібрації (часовий фактор)	1 год
Еквівалент вібраційного навантаження за день (ahv, eq) передня / задня рукоятка	2.64 m/s²
Еквівалент вібраційного навантаження за день (ahv, eq) передня / задня рукоятка	2.76 m/s²
Вібрація на рукоятці Handlebar	3.8 m/s²