




HUSQVARNA 130

Якщо ви шукаєте бензопилу, яка використовуватиметься навколо вашого будинку та в саду довгі роки, варто інвестувати в пилу, яка відповідає вашим завданням. В пилу, яка гідна назви Husqvarna. Husqvarna 130 легко запускати, легко керувати - і з легкістю нарізати дрова, вона допоможе обрізати гілки і зріже дерево в саду. Невелика, але могутня, вона – справжня цінність.



Інерційне гальмо ланцюга

Ефективне інерційне гальмо ланцюга.



X-Torq®

Забезпечують знижене споживання палива та рівень шкідливих вихлопних газів у відповідності з найсуворішими світовими стандартами.

Air Injection

Центробіжна система попередньої очистки повітря збільшує інтервали між обслуговуванням повітряного фільтра та забезпечує його довговічність.



Ручний паливний насос

Ручний паливний насос розроблений для легкого запуску.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Air Injection забезпечує довші інтервали між чистками повітряного фільтра
- Двигу X-Torq® з пониженим рівнем вихлопу та споживання палива
- Ланцюгове гальмо, що активується силою інерції
- Ручний паливний насос для легкого запуску.
- Комбіноване управління зупинкою двигуна та дросельною заслінкою
- LowVib® оберігає руки користувача від шкідливого впливу вібрації

Технічні характеристики	
ПРОДУКТИВНІСТЬ	
Швидкість ланцюга при 133% від максимального числа обертів двигуна	22.3 м/с
Швидкість ланцюга в робочому режимі	16.8 м/с
Швидкість включення зчеплення	4000 об/хв
Верхня межа включення зчеплення	4500 об/хв
Швидкість холостого ходу	3000 об/хв
Верхня межа холостого ходу	3200 об/хв
Зазор магнето	0.3 мм
Максимальна робоча швидкість двигуна	9000 об/хв
Потужність	1.5 кВт
Нижня межа прискорення	11200 об/хв
Крутний момент, max.	1.84 Н·м
Крутний момент, max. об/хв	8000 об/хв
СЕРТИФІКАЦІЯ	
Відповідність стандарту CE	Так
Сертифікат на відповідність Директиві щодо машинного обладнання 2006/42/EC	YES
РОЗМІРИ	
Вага брутто	6980 г
Вага нетто	5680 г
Довжина шини	14 дюйм
Довжина шини	355 мм
Вага (без ріжучого обладнання)	4.7 кг
ДВИГУН	
Діаметр поршня	39 мм
Об'єм циліндра	38 см ³
Хід поршня	32 мм
Зазор свічки запалювання	0.55 мм
Сімейство двигунів	*PWES.0384CX
Сімейство двигунів	-PWES.0384CX
Зазор магнето	0.3 мм
Свічка запалювання	NGK BPMR7A
ОБЛАДНАННЯ	
Хвостовик шини	Вузкий
Тип ланцюга	H37
Generic Chainsaw SubGroups	Occasional use chainsaws
Шаблон	1.3 мм
Тип ручки	Стандартна
Крок	3/8" mini
Тип зірочки	Шип 6
МАСТИЛО	
Споживання палива (г/кВт·год)	725 г/кВт·ч
Витрата палива	0.725 кг/год
Об'єм паливного бака	0.37 л
Тип мастила	Husqvarna 2-тактний або екв. при 50:1
Тип маслонасоса	Автоматичний
Об'єм бака для мастила	0.26 л
Тип палива	Бензин
PACKAGING	
Висота упаковки	333 мм
Довжина упаковки	495 мм
Ширина упаковки	285 мм
Quantity in Master pack	1
EMISSION DATA CARB	
Сімейство двигунів	*PWES.0384CX
Викиди вихлопних газів (середн. рівень CO)	330.7 г/кВт·ч
Викиди вихлопних газів (середн. рівень CO ₂)	877 г/кВт·ч
Викиди вихлопних газів (середн. рівень HC)	40.85 г/кВт·ч
Викиди вихлопних газів (середн. рівень NOx)	1.14 г/кВт·ч
EMISSION DATA EPA	
Сімейство двигунів	-PWES.0384CX
Рівень вихлопу (CO)	331 г/кВт·ч
Викиди вихлопних газів (CO FEL)	536 г/кВт·ч
Вихлоп шкідливих газів (CO ₂ середн.)	877 г/кВт·ч
Рівень вихлопу (HC)	40.85 г/кВт·ч
Рівень вихлопу (NOx)	1.14 г/кВт·ч
EMISSION DATA EU	
Викиди вихлопних газів (середн. рівень CO)	278.5 г/кВт·ч

Технічні характеристики

Викиди вихлопних газів (середн. рівень CO)	804 г/кВт·ч
Викиди відпрацьованих газів (CO2 EU V)	804 г/кВт·ч
Викиди вихлопних газів (середн. рівень HC)	41.7 г/кВт·ч
Викиди вихлопних газів (середн. рівень NOx)	1.11 г/кВт·ч
ЗВУК І ШУМ	
Гарантований рівень потужності звуку, LWA	116 дБ(A)
Рівень шуму	114.34 дБ(A)
Звуковий тиск	102 дБ(A)
Звуковий тиск (15м)	102 дБ(A)
Рівень звукового тиску на вухо оператора	102 дБ(A)
ВІБРАЦІЯ	
Еквівалент вібраційного навантаження за день (ahv , eq) передня / задня рукоятка	3.72 m/s ²
Еквівалент вібраційного навантаження за день (ahv , eq) передня / задня рукоятка	5.5 m/s ²
Vibrations left/front handle	3.72 m/s ²
Vibrations right/rear handle	5.494 m/s ²