



## HUSQVARNA TF 338

Легкий, практичний, маневрений, який легко транспортувати культиватор Husqvarna TF 338. Має потужний та надійний двигун Husqvarna. Культиватор оснащений бампером для захисту двигуна в процесі експлуатації та транспортування, складаною рукояткою, колесом для транспортування. Колеса додані до комплекту поставки. Відмінний вибір для вимогливих користувачів, які цінують продуктивність, ергономічність і простоту експлуатації.



### Бензиновий двигун Husqvarna

Потужний та надійний бензиновий двигун, спеціально розроблений для компанії Husqvarna.



### Транспортне колесо

Завдяки комплекту коліс, Ви зможете використовувати аксесуари та транспортувати продукт більш зручним та ефективним способом.

### Захисний бампер

Бампер захищає двигун під час використання та транспортування. Також може використовуватись як ручка для переносу.



### Ручки, що регулюються

Ручки, що регулюються, для найкращого вибору положення під час роботи.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Бампер захищає двигун під час експлуатації та транспортування. Також може використовуватись як ручка для переносу.
- Завдяки комплекту коліс, Ви зможете використовувати аксесуари та транспортувати продукт більш зручним та ефективним способом.
- Потужний та надійний бензиновий двигун Husqvarna
- Ручки, що регулюються, для найкращого вибору положення під час роботи.
- Може оснащуватися моховими граблями, насадкою для обрізання кромek тощо

### Технічні характеристики

#### ПРОДУКТИВНІСТЬ

Номінальна потужність на робочих обертах, об/хв	3100 об/хв
Номінальна потужність на робочих обертах, кВт	3,6 кВт
Потужність	3,6 кВт
Обертальна швидкість (мін/макс) max	97 об/хв
Обертальна швидкість (мін/макс) min	53 об/хв

#### РОЗМІРИ

Вага брутто	108000 г
Вага нетто	93000 г
Діаметр зубців	360 мм
Вага	93 кг
Робоча глибина	30 см
Робоча ширина	95 см

#### ДВИГУН

Об'єм циліндра	212 cm <sup>3</sup>
Виробник двигуна	Husqvarna
Двигун, найменування	Husqvarna Engine
Кількість передач вперед	2
Кількість передач назад	1
Трансмісія, тип	Ланцюгова передача/Механічна
Транспортне колесо	Not available
Об'єм паливного бака	4,8 л
Об'єм паливного бака	1,27 галон (амер.)

#### ОБЛАДНАННЯ

Тип культивування	Прямий рух фрез
Буксирна балка	Так
Складна рукоятка	Так
Важіль перемикачання передач на рукоятках	Немає
Горизонтально регульована рукоятка	Немає
Захисні диски для рослин	No
Коментар до продукту	Тільки для APAC, Росії та України
Задній хід	Так
Гумові колеса	Включено
Транспортне колесо	Not available
Регульовані рукоятки	Так

#### МАСТИЛО

Споживання палива (г/кВт-год)	395 г/кВт-ч
Об'єм паливного бака	4,8 л
Тип палива	Бензин

#### SOUND AND NOISE

Гарантований рівень потужності звуку, LWA	98 дБ(А)
Рівень шуму	96 дБ(А)
Рівень звукового тиску на вухо оператора	76 дБ(А)

#### PACKAGING

Висота упаковки	860 мм
Довжина упаковки	860 мм
Об'єм упаковки	362,40 дм <sup>3</sup>
Ширина упаковки	490 мм
Quantity in Master pack	1

## ACCESSORIES



КРОНШТЕЙН ПІДКЛЮЧЕННЯ  
В-ТИПУ HUSQVARNA  
588 26 60-01



КАРТОПЛЕКОПАЧ HUSQVARNA  
588 26 63-01



ПЛУГ HUSQVARNA КЛАСИЧНИЙ  
588 26 67-01