



HUSQVARNA S 500 PRO

Husqvarna S 500 PRO - надійний скарифікатор, розрахований на професійне використання протягом тривалого періоду. Компактний дизайн, потужний двигун та велика кількість варіантів застосування роблять цю машину незамінною для компаній, які професійно займаються озелененням та доглядом за газонами.

Легка складна ручка

Легка складна ручка для зручності транспортування та оптимального зберігання



Надійна конструкція

Зварена рама виконана з надміцної товстої сталі, оснащена залізними колесами на кулькових підшипниках, призначених для інтенсивного та тривалого використання.

Ротор на шарикопідшипнику та ножі що вільно обертаються

Шарикопідшипники ротора встановлені на чавунних опорах. Ножі ротора вільно обертаються.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ротор на шарикопідшипнику та ножі що вільно обертаються
- Легка складна ручка
- Надійна конструкція

Технічні характеристики	
ПРОДУКТИВНІСТЬ	
Номинальна потужність на робочих обертах, об/хв	3300 об/хв
Номинальна потужність на робочих обертах, кВт	4.5 кВт
Потужність	4.5 кВт
РОЗМІРИ	
Вага брутто	61000 г
Вага нетто	57000 г
Базова конструкція, висота	83 см
Базова конструкція, довжина	120 см
Базова конструкція, ширина	82 см
Ширина скошування	50 см
Вага	65 кг
Діаметр осі колеса	22 мм
Розміри коліс, передні/задні Передні	210 мм
Розміри коліс, передні/задні Задні	250 мм
Робоча глибина	0.5 см
Робоча ширина	50 см
ДВИГУН	
Об'єм циліндра	208 cm ³
Двигун, найменування	Серія 950
Двигун, виробник	Briggs & Stratton
Трансмісія, тип	N/A
ОБЛАДНАННЯ	
Тип повітряного фільтра	Масляна ванна
Колеса з підшипниками	Так
Тип леза	Врацаючіеся лезвля
Тип травозбірника	None
Викид трави	Dethatching
Складна рукоятка	Так
Тип рукоятки	Comfort
Можливе ріжуче оснащення	Ланцюгові ножі
Технічна платформа	Pubert Scarifier
Керування дросельною заслінкою	Так
Регулятор робочої глибини	Важіль
LUBRICANTS	
Двигун, тип змащування	Зрошувальний
Об'єм паливного бака	3.1 л
Місткість масляного бака	0.6 л
Тип палива	Бензин
MATERIALS	
Матеріал деки	Сталь
Конструкція рами	Сталь
Колеса, матеріал	Сталь
SOUND AND NOISE	
Рівень шуму	94 дБ(А)
Гарантований рівень потужності звуку, LWA	92.8 дБ(А)
Рівень шуму	92 дБ(А)
Рівень звукового тиску на вухо оператора	83 дБ(А)
VIBRATIONS	
Вібрація на рукоятці Handlebar	5.5 m/s ²
PACKAGING	
Висота упаковки	252 мм
Довжина упаковки	860 мм
Ширина упаковки	810 мм
Об'єм пакування	175.54 дм ³
Quantity in Master pack	1
Кількість на палеті	3 шт