



Husqvarna PW 125

Компактна мийка високого тиску аматорського класу і періодичного використання. Оптимальний варіант для роботи на невеликих по площах присадибних ділянках, для очищення терас, огорож та парканів, садових доріжок і меблів. Споживана потужність 1500 Вт (220В). Максимальний тиск 125 бар. Металева конструкція насоса. Витрата води 320 л / год. Пістолет - розпилювач з шарнірними з'єднаннями полегшує використання. Шланг з текстильною опліткою, довжиною 7 м, і катушкою для його зберігання, форсунка «плоский струмінь», форсунка «ротатор» і нерегульований пінний розпилювач в комплекті.



Гнучкий шланг високого тиску

Збільшений комфорт та зручність користування завдяки гнучкому шлангу, що не заплутується.



Катушка шлангу

Зручне та ефективне зберігання шланга з легким згортанням.

Насос із металу

Насос виготовлений з металу, щоб мінімізувати ризик поломки та забезпечити вашому виробу тривалий термін служби.



Поворотні форсунки та швидке підключення

Розпилювач має функцію регулювання поворотом та швидкі підключення шлангів, форсунок та аксесуарів - все для максимальної ефективності та комфорту.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Дає виробу тривалий термін служби
- Ефективне зберігання шланга з легким згортанням
- Зручний шланг, що не заплутується
- Максимізує ефективність та комфорт
- Легко бачити залишковий рівень миючого засобу та кількість використаного засобу
- Підвищена універсальність для широкого кола завдань з очищення
- Легкий доступ та ефективніша робота
- Цілеспрямована, висока ефективність очищення

Технічні характеристики

ПРОДУКТИВНІСТЬ

Ємність контейнера	0,5 л
Клас електрозахисту	IP X5
Максимальний тиск	125 бар
Максимальна висота самовсмоктування	0,5 м
Макс. температура води на вході	40 °C
Робочий тиск Max	95 бар
Потік води	320–460 л/год

РОЗМІРИ

Вага брутто	8300 г
Вага нетто	7100 г
Довжина шланга	7 м
Довжина корду	5 м

ДВИГУН

Клас електрозахисту	IP X5
Частота струму	50 Гц
Фази	1
Номинальна потужність	1500 Вт
Номинальний струм	7,4 А
Вольтаж	230 В

ОБЛАДНАННЯ

Вилка	Тип F - 230 V
-------	---------------

УПАКОВКА

Висота упаковки	485 мм
Довжина упаковки	375 мм
Об'єм пакування	53,66 дм ³
Ширина упаковки	295 мм
Quantity in Master pack	1
Кількість на палеті	16 шт

ЗВУК І ШУМ

Гарантований рівень потужності звуку, LWA	87 дБ(A)
---	----------

ВІБРАЦІЯ

Еквівалент вібраційного навантаження за день (ahv, eq)	2,5 m/s ²
Вібрація	2,5 m/s ²