



## Husqvarna PW 345C

Висока продуктивність, міцна конструкція, продуманий дизайн та відмінні результати - це основні характеристики цієї мийки високого тиску, яка ідеально підходить для складних робіт, таких як миття транспортних засобів та кам'яних стін. Алюмінієва телескопічна ручка та тримач шнура живлення з швидким вивільненням роблять транспортування та зберігання зручним та простим. Пістолет - розпилювач з шарнірними з'єднаннями полегшує використання. Шланг з текстильної опліткою, довжиною 8 м, форсунка «плоска струмінь», форсунка «ротатор» і нерегульований пінний розпилювач в комплекті.



### Гнучкий шланг високого тиску

Збільшений комфорт та зручність користування завдяки гнучкому шлангу, що не заплутується.



### Муфта швидкого підключення шлангу

Швидке з'єднання шланга скорочує час налаштування та допомагає швидко розпочати роботу з очищення.

### Насос із металу

Насос виготовлений з металу, щоб мінімізувати ризик поломки та забезпечити вашому виробу тривалий термін служби.



### Алюмінієва телескопічна ручка

Надійна, розсувна ручка робить ваше транспортування та зберігання зручним та легким.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Дає виробу тривалий термін служби
- Скорочує час налаштування
- Зручний шланг, що не заплутується
- Простота транспортування та зручне зберігання
- Легкий рух і надійне зчеплення
- Економить час і запобігає заплутуванню
- Максимальна ефективність та комфорт
- Легко бачити залишковий рівень миючого засобу та кількість використаного засобу
- Робить переміщення та транспортування машини надзвичайно зручними
- Підвищена універсальність для широкого кола завдань з очищення
- Цілеспрямована, висока ефективність очищення
- Легкий доступ та ефективніша робота

### Технічні характеристики

#### ПРОДУКТИВНІСТЬ

Ємність контейнера	0,5 л
Клас електрозахисту	IP X5
Максимальний тиск	145 бар
Максимальна висота самовсмоктування	1 м
Макс. температура води на вході	40 °C
Робочий тиск Max	135 бар
Потік води	420–550 л/год

#### РОЗМІРИ

Вага брутто	15400 г
Вага нетто	13200 г
Довжина шланга	8 м
Довжина корду	5 м

#### ДВИГУН

Клас електрозахисту	IP X5
Частота струму	50 Гц
Фази	1
Номинальна потужність	2400 Вт
Номинальний струм	10,5 А
Вольтаж	230 В

#### ОБЛАДНАННЯ

Вилка	Type F - 230 V
-------	----------------

#### УПАКОВКА

Висота упаковки	780 мм
Довжина упаковки	375 мм
Об'єм пакування	114,08 дм <sup>3</sup>
Ширина упаковки	390 мм
Quantity in Master pack	1
Кількість на палеті	12 шт

#### ЗВУК І ШУМ

Гарантований рівень потужності звуку, LWA	93 дБ(А)
---	----------

#### ВІБРАЦІЯ

Еквівалент вібраційного навантаження за день (ahv, eq)	2,5 m/s <sup>2</sup>
Вібрація	2,5 m/s <sup>2</sup>