



Husqvarna PW 350

Надзвичайно продуктивний агрегат для виконання робіт із підвищеним навантаженням, як-от миття автомобілів і кам'яних стін. Телескопічний пістолет і рукоятка Low Force забезпечують підвищену зручність і простоту експлуатації з меншими зусиллями та більшим комфортом. Безщіточний двигун та металевий насос забезпечують надійну роботу та тривалий термін служби виробу.

Транспортування легке завдяки алюмінієвій ручці для перенесення. Швидке під'єднання шлангів, великі і міцні колеса для кращого зчеплення, і зручний довгий розпилювач. Два місця повороту розпилювача для зручного регулювання сопел і швидкого з'єднання. Місця під аксесуари, барабан шлангу та накопичувач шнура живлення роблять зберігання зручним а роботу ефективною. У комплект входять дві форсунки та нерегульований пінний розпилювач.



Асинхронний двигун

Асинхронний двигун поєднує в собі чудові характеристики, високу довговічність і тривалий термін служби.



Котушка для шланга

Зручне та ефективне зберігання шланга з легким згортанням.




Легкий курок включения

Завдяки цій функції, активація спускового гачка ідеально підлаштовується під ваші пальці. Це означає менше зусиль і більший комфорт для вашої руки, особливо під час тривалого використання.



Насос із металу

Насос виготовлений з металу, щоб мінімізувати ризик поломки та забезпечити вашому виробу тривалий термін служби.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Менше зусиль і більше комфорту для вашої руки
- Котушка для шланга з опорною напрямною
- Висока довговічність і тривалий термін служби
- Дає виробу тривалий термін служби
- Легкий рух і надійне зчеплення
- Простота транспортування та зручне зберігання
- Зручний шланг, що не заплутується
- Економить час і запобігає заплутуванню
- Maximizes efficiency and comfort
- Робить переміщення та транспортування машини надзвичайно зручними
- Легко бачити залишковий рівень миючого засобу та кількість використаного засобу
- Ергономічне робоче положення
- Підвищена універсальність для широкого кола завдань з очищення
- Цілеспрямована, висока ефективність очищення
- Легкий доступ та ефективніша робота

Технічні характеристики

ПРОДУКТИВНІСТЬ	
Ємність контейнера	0,5 л
Клас електрозахисту	IP X5
Максимальний тиск	150 бар
Максимальна висота самовсмоктування	1 м
Макс. температура води на вході	40 °C
Робочий тиск Max	135 бар
Потік води	420–500 л/год
РОЗМІРИ	
Вага брутто	20800 г
Вага нетто	18800 г
Довжина шланга	9 м
Довжина корду	5 м
ДВИГУН	
Клас електрозахисту	IP X5
Частота струму	50 Гц
Фази	1
Номинальна потужність	2100 Вт
Номинальний струм	9,5 А
Вольтаж	230 В
ОБЛАДНАННЯ	
Вилка	Тип F - 230 V
УПАКОВКА	
Висота упаковки	780 мм
Довжина упаковки	375 мм
Об'єм пакування	114,08 дм ³
Ширина упаковки	390 мм
Кількість у груповій упковці	1
Кількість на палеті	6 шт
ЗВУК І ШУМ	
Гарантований рівень потужності звуку, LWA	90 дБ(A)
ВІБРАЦІЯ	
Еквівалент вібраційного навантаження за день (ahv ,eq)	2,5 м/s ²
Вібрація	2,5 м/s ²