




## HUSQVARNA ST 124

Компактний та високоефективний ST 124 Husqvarna ідеально підходить для під'їздів та присадибних доріжок. Ефективна двоступенева система забезпечує велику потужність очищення. Легкість в маневруванні, інноваційне дистанційне керування жолобом та потужний двигун з електричним пуском допомагають вам подолати зимові снігопади. Робоча ширина - 24 дюйма. Підходить для легких та середніх снігових умов.



### Електричний пуск

Під'єднайте до розетки та заведіть двигун однією кнопкою. Легко запустити зі стартера, коли двигун прогрітий.




### Трансмісія з диском тертя

Для легкої зміни швидкостей в залежності від снігових умов.

### Дворівнева система

Сніг збирається в кожух за допомогою шнеку і потім викидається через жолоб за допомогою вентилятора.



### Міцний корпус шнека

Для надійної роботи, ефективного очищення та тривалого терміну служби.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Дворівнева система викидання снігу для ефективної роботи
- Трансмсія з диском тертя для легкої зміни швидкостей
- Легкий "холодний" пуск завдяки електричному стартеру
- Міцний корпус шнека для надійного функціонування
- Управління горизонтальним напрямком метання
- Цільнометалевий жолоб
- 3 blade weldment impeller

Технічні характеристики	
<b>ПРОДУКТИВНІСТЬ</b>	
Основне джерело живлення	Petrol
<b>РОЗМІРИ</b>	
Вага брутто	92986 г
Вага нетто	78472 г
Діаметр шнеку	30.5 см
Базова конструкція, ширина	60.96 см
Діаметр крильчатки	12 дюйм
Вага	78.5 кг
Робоча ширина	61 см
<b>ДВИГУН</b>	
Об'єм циліндра	212 cm <sup>3</sup>
Виробник двигуна	Husqvarna
Охолодження двигуна	Повітряне
Двигун, виробник	Husqvarna
Модель двигуна	Husqvarna
Кількість передач вперед	4
Кількість передач назад	1
Трансмсія, тип	Фрикційний диск
<b>ОБЛАДНАННЯ</b>	
Тип повітродуву	Дворівневий
Система приводу	Friction Disc
Електростарт	Так
Регулювання висоти рукоятки	None
Передні фари	Немає
<b>ОЛИВИ</b>	
Тип палива	Бензин
<b>PACKAGING</b>	
Висота упаковки	810 мм
Довжина упаковки	890 мм
Об'єм упаковки	483 дм <sup>3</sup>
Ширина упаковки	670 мм
Quantity in Master pack	1
<b>ЗВУК І ШУМ</b>	
Гарантований рівень потужності звуку, LWA	98 дБ(A)
Рівень шуму	105 дБ(A)
Рівень звукового тиску на вухо оператора	105 дБ(A)