



Husqvarna PW 235

Компактна мийка високого тиску аматорського класу і періодичного використання. Оптимальний варіант для роботи на невеликих по площах присадибних ділянках, для очищення терас, огорож та парканів, садових доріжок і меблів, миття невеликих машин. Споживана потужність 1800 Вт (220В). Максимальний тиск 135 бар. Металева конструкція насоса. Витрата води 350 л / год. Пістолет - розпилювач з шарнірними з'єднаннями полегшує використання. Шланг з текстильної опліткою, довжиною 8 м, і катушкою для його зберігання, форсунка «плоска струмінь», форсунка «ротор» і нерегульований пінний розпилювач в комплекті.



Гнучкий шланг високого тиску

Збільшений комфорт та зручність користування завдяки гнучкому шлангу, що не заплутується.



Катушка шлангу

Зручне та ефективне зберігання шланга з легким згортанням.

Насос із металу

Насос виготовлений з металу, щоб мінімізувати ризик поломки та забезпечити вашому виробу тривалий термін служби.



Подвійне повертання та швидке підключення

Розпилювач має функції подвійного повертання та швидкого підключення шлангу, форсунок та аксесуарів - все для максимальної ефективності та комфорту.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Дає виробу тривалий термін служби
- Ефективне зберігання шланга з легким згортанням
- Зручний шланг, що не заплутується
- Максимальна ефективність та комфорт
- Легко бачити залишковий рівень миючого засобу та кількість використаного засобу
- Підвищена універсальність для широкого кола завдань з очищення
- Цілеспрямована, висока ефективність очищення
- Легкий доступ та ефективніша робота

Технічні характеристики

ПРОДУКТИВНІСТЬ

Ємність контейнера	0,5 л
Клас електрозахисту	IP X5
Максимальний тиск	135 бар
Максимальна висота самовсмоктування	0,5 м
Макс. температура води на вході	40 °C
Робочий тиск Max	105 бар
Потік води	350–520 л/год

РОЗМІРИ

Вага брутто	12200 г
Вага нетто	9600 г
Довжина шланга	8 м
Довжина корду	5 м

ДВИГУН

Клас електрозахисту	IP X5
Частота струму	50 Гц
Фази	1
Номинальна потужність	1800 Вт
Номинальний струм	8 А
Вольтаж	230 В

ОБЛАДНАННЯ

Вилка	Тип F - 230 V
-------	---------------

УПАКОВКА

Висота упаковки	580 мм
Довжина упаковки	375 мм
Об'єм пакування	64,17 дм ³
Ширина упаковки	295 мм
Шари піддонів	2
Quantity in Master pack	1
Кількість на палеті	16 шт

ЗВУК І ШУМ

Гарантований рівень потужності звуку, LWA	86 дБ(А)
---	----------

ВІБРАЦІЯ

Еквівалент вібраційного навантаження за день (ahv, eq)	2,5 м/с ²
Вібрація	2,5 м/с ²